



PROGRAMMA GENERALE

KUHN Svizzera SA

La nostra prestazione –
il vostro successo





KUHN macchine edili

Kuhn macchine edili significa

- La più alta qualità dei marchi da noi rappresentati
- Una consulenza competente
- Un finanziamento su misura grazie a KUHN Finance
- La disponibilità garantita dei pezzi di ricambio
- La miglior assistenza prima, durante e dopo vendita
- Disponibilità dei nostri dipendenti specializzati

Kuhn, è il distributore Komatsu privato più grande d'Europa, che per il cliente regionale ed internazionale dà un vantaggio ed una grande sicurezza.

Kuhn dispone di tre centri d'assistenza e riparazione, ed offre ai propri clienti la consulenza competente per la vendita e qualunque tipo di servizio che ogni cliente necessita.

In caso di necessità, garantiamo una vasta rete d'assistenza rapida, con più di 20 veicoli officina per un rapido intervento, ed un fornito magazzino ricambi situato ad Heimberg, nonché nelle varie filiali. Essi saranno a vostra completa disposizione e lieti di fornirvi i consigli necessari.

Sede centrale

KUHN Schweiz AG / Bernstrasse 125 / casella postale 36 / CH-3627 Heimberg
Tel. 033 439 88 22 / Fax 033 439 88 02

Succursali

KUHN Schweiz AG / Hauptstrasse 3 / CH-9506 Lommis
Tel. 052 369 60 30 / Fax 052 376 30 01

KUHN SUISSE SA / Pra Charbon 38bis / Zone Industrielle / CH-1614 Granges
Tel. 021 946 28 46 / Fax 021 946 28 36



Dal 2019 le nostre nuove officine a Heimberg saranno a vostra disposizione!

Indice

Movimento terra

4-7

Riciclaggio / Sollevatori

8-15

Frantumazione / Inerti

16-21

Pompaggio CLS

22-25

Accessori

26-31

Informazioni generali

32-35

MOVIMENTO TERRA

Komatsu – leader mondiale di tecnologie nel settore delle macchine edili. Le nostre macchine sono efficienti, potenti ed ecologiche, che vi supportano in tutte le vostre esigenze.

Su richiesta, il nostro servizio clienti è a vostra disposizione 24 ore su 24.



KOMATSU Escavatori cingolati < 5.5 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
PC09-1	880 - 1080	6.8 / 9.2	0.016 - 0.025
PC16R-3	1570 - 1920	11.6 / 15.8	0.03 - 0.06
PC18MR-3	1840 - 2070	11.6 / 15.8	0.03 - 0.06
PC22MR-3	2250 - 2550	15.7 / 21.3	0.035 - 0.085
PC26MR-3	2550 - 2800	15.7 / 21.3	0.035 - 0.085
PC30MR-5	3140 - 3400	17.4 / 23.3	0.035 - 0.13
PC35MR-5	3575 - 3835	17.4 / 23.3	0.035 - 0.13
PC45MR-5	4595 - 4780	28.3 / 38.0	0.07 - 0.175
PC55MR-5	5160 - 5350	28.3 / 38.0	0.07 - 0.175



KOMATSU Escavatori cingolati 8-13 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
PC88MR-10	8100 - 8750	50.7 / 68.9	0.09 - 0.34
PC118MR-8	11885 - 12190	72 / 97.9	max. 0.40



KOMATSU Escavatori cingolati > 13 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
PC138US-11 *	13900 - 15030	72.6 / 97.3	max. 0.72
PC170LC-11	17300 - 19100	90 / 121	max. 0.94
PC210-11	22100 - 23600	123 / 165	max. 1.68
PC228USLC-11 *	23800 - 24400	123 / 165	max. 1.49
HB215LC-2 Hybrid	22600 - 23440	110 / 148	max. 1.68
PC210LCi-11 **	22100 - 23580	123 / 165	max. 1.68
PC230NHD-11	23500	123 / 165	max. 1.49
PC240-11	24700 - 27530	132 / 177	max. 1.89
PC290-11	29900 - 32000	159 / 216	max. 2.02
PC360-11	35800 - 36900	202 / 275	max. 2.66
HB365-3 Hybrid	36400 - 37400	202 / 275	max. 2.60
PC490-11	46500 - 50500	270 / 362	max. 3.50
PC700-11	65700 - 67800	323 / 433	max. 5.58
PC800	78800 - 84700	370 / 496	max. 6.91
PC1250-11	106500 - 110900	560 kW	max. 9.93

* Girosagoma ** Guida intelligente (IMC)

KOMATSU Escavatori da demolizione

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Peso accessori (kg)	Max. altezza di lavoro (m)
PC240-8HRD	29030 - 29300	134 / 183	2400	15,1
PC290-8HRD	33980 - 41010	149 / 203	max. 3000	18,3
PC390-11HRD	45760 - 61800	202 / 275	max. 3350	23
PC490-10HRD	55250 - 71350	263 / 358	max. 3350	28



KOMATSU Escavatori gommati 9-13 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
PW98MR-10	9800 - 10300	50.7 / 68.9	max. 0.282
PW118MR-8	12305 - 12885	72 / 97.9	max. 0.40
PW118MR-11	13300 - 13800	72.6 / 98	max. 0.40



KOMATSU Escavatori gommati > 13 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
PW148-10	13220 - 16200	90 / 122	max. 0.86
PW160-10	16300 - 18900	110 / 148	max. 1.13
PW180-10	17200 - 20400	123 / 167	max. 1.13



KOMATSU Caricatrici gommate < 8 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
WA70-7	5035 - 5380	36.9 / 50.2	0.75 - 1.25
WA80M-7	5485 - 5990	52 / 70.7	0.8 - 1.25



KOMATSU Caricatrici gommate > 11 t

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Volume Benna (m³)
WA200-8	11345 - 11855	95 / 128	1.9 - 2.1
WA270-8	12600 - 13100	115 / 156	2.0 - 2.5
WA320-8	15230 - 16035	127 / 173	2.7 - 3.2
WA380-8	18510 - 19715	143 / 195	3.1 - 6.5
WA470-8	24200 - 25210	203 / 272	3.8 - 4.4
WA500-8	34985 - 35700	266 / 362	4.5 - 6.3
WA600-8	53320 - 55190	396 / 538	6.4 - 7.8



KOMATSU Dumper rigidi

Tipo	Capacità carico max. (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Capacità Benna (m³)
HD325-8	33400	386 / 525	24
HD405-8	35500	386 / 525	27.3
HD465-8	48500	578 / 778	34.2
HD605-8	51700	578 / 778	40
HD785-7	72600	895 / 1200	60
HD1500-8	107600	1175 / 1576	78



KOMATSU Dumper articolati

Tipo	Capacità carico max. (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Capacità Benna (m³)
HM300-5	28000	248 / 337	17.1 - 19.4
HM400-5	40000	353 / 480	24 - 26.7



KOMATSU Bulldozer

Tipo	Peso (kg)	Potenza Motore (kW/PS)	Capacità Lama (m³)
D37-24 *	9100 - 9400	67.7 / 90.7	1.91 - 2.13
D51-24 *	13800 - 14300	99 / 135	2.7 - 3.35
D61-24 *	18500 - 19400	126 / 169	3.4 - 3.8
D65-18 *	22100 - 23400	164 / 220	3.7 - 5.9
D85-18 *	28900 - 30200	199 / 267	5.9 - 7.2
D155AX-8 *	41800	268 / 360	9.4 - 11.9
D375AX-8 *	72900	474 / 636	18.5 - 22.0



* disponibile anche con guida intelligente (IMC)

CANYCOM Mini Dumper cingolati

Tipo	Peso (kg)	Capacità carico max.	Potenza Motore (kW/PS)
S100	910	1000	11.5 / 15.0
S160	1310	1600	15.1 / 20.5
S25A	2350	2500	33.8 / 46.0



RICICLAGGIO / SOLLEVATORI

Macchine per la movimentazione del materiale per tutti i tipi di industrie, appositamente progettati con i più alti requisiti. Massima efficienza grazie alle ultime tecnologie con azionamento Diesel ed elettrico in applicazioni mobili, su rotaie o sistemi stazionari.



SENEBOGEN Sollevatori telescopici

Tipo	Peso (mobile)	Portata max.	Raggio d'azione (m)
305	11,5	5	7,3



SENEBOGEN Escavatori Industriali

Tipo	Peso (mobile)	Peso (cingoli)	Raggio d'azione (m)
817	18,2	-	9
818	21,6	25	11
821	23,9	26	12
825	28	32	13
830	38,5	43	17
835	44,5	54,5	20
840	53	59	20
850	68	75	21
860	79	77	21
870	90	105	20
875	165	140	27



SENEBOGEN Escavatori a bilancio

Tipo	Peso (mobile)	Peso (su binari)	Raggio d'azione (m)
8100 EQ / 8130 EQ	129-141	129-141	24-26
8160 EQ	165	165	31
8400 EQ	320	320	42
880 EQ	215-270	215-270	35



SENEBOGEN Escavatori per legname

Tipo	Peso (mobile)	Peso (cingoli)	Raggio d'azione (m)
718	22	25	13
723	27	solo mobile	10,5
730	34	solo mobile	11
735	43	solo mobile	11,3



SENBOGEN Escavatori a cordine

Tipo	Portata max.	Altezza gancio max.	Motore (kW)	Argano (kN)
624	13,5	19	129	60
630 HD	30	35,5	186	2×120
640 HD	40	46	186	2×160
655 HD	55	50	261	2×160
670 HD	70	56	261	2×200
690 HD	90	58	447	2×250
6100 HD	100	69	354 / 470	2×300
6130 HD	130	58	570 / 708	2×350
6140 HD	140	66	570 / 708	2×350
6180 HD	180	84	570 / 708	2×300
6300 HD	300	80	570 / 840	2×450


SENEBOGEN Gru cingolate

Tipo	Portata max.	Altezza braccio max.	Altezza gancio max.	Motore (kW)	Argano (kN)
1100	50	51	-	129	120
2200	80	60	-	186	120
3300	125	70 / 76	93	186	160
4400	140	70 / 81	98	186	160
5500	180	76 / 81	104	261	160
7700	300	92 / 114	154	313	200



SENEBOGEN Cru telescopiche

Tipo	Portata max. (mobile)	Portata max. (chenilles)	Altezza braccio max.	Argano (kN)
613	16	16	24	35
633	-	33	36	40
643	40	40	43	40
653	-	50	43	50
673	-	70	51	50
683	80	80	58	72
6113	-	120	67	125



SENEBOGEN Gru da porto

Tipo	Portata max.	Altezza gancio max. (mobile)	Altezza gancio max. (cingolati)	Motore (kW)
680	45	38	-	261
6130	84	47	-	354 / 433
6200	45	37	60	186 / 570
6210	125	54	-	433



Sollevatore telescopico Small

Tipo	Peso	Portata max.	Altezza max. (m)	Motore (kW/PS)
FH 6.26	4,5	2,6	5,9	52 / 70



Sollevatore telescopico Compact

Tipo	Peso	Portata max.	Altezza max. (m)	Motore (kW/PS)
FH 6.30 C	6,55	3	6	85 / 115
FH 7.30 C	6,65	3	7	85 / 115
FH 9.30 C	6,95	3	8,9	85 / 115

Sollevatore telescopico Middle

Tipo	Peso	Portata max.	Altezza max. (m)	Motore (kW/PS)
FH 7.30	8	3	7,1	85 / 115
FH 7.35	8,1	3,5	7,1	85 / 115
FH 7.45	8,65	4,5	7,1	85 / 115
FH 8.40	8,8	4	8	85 / 115
FH 9.30	8,85	3	9	85 / 115
FH 11.35	9,2	3,5	10	85 / 115



Sollevatore telescopico Heavy Duty

Tipo	Peso	Portata max.	Altezza max. (m)	Motore (kW/PS)
FH 9.60	9	6	9	85 / 115
FH 9.70	9	7	9	85 / 115
FH 10.65	10,1	6,5	10	85 / 115





Sollevatore telescopico Big

Tipo	Peso	Portata max.	Altezza max. (m)	Motore (kW/PS)
FH 14.35	11,3	3,5	13,5	85 / 115
FH 14.42	11,4	4,2	13,5	85 / 115
FH 17.30	11,8	3	16,5	85 / 115
FH 17.40	11,9	4	16,5	85 / 115



Versione

Tipo	Idraulica	km/h	Trasmissione	Motore (kW/PS)
Classic	120 l/min	30	idrostatico	85 / 115
GLS	LS - 152 l/min	40	idrostatico	85 / 115
VPS	LS - 152 l/min	40	CVT	85 / 115
VPSe	LS - 152 l/min	40	CVT	85 / 115



Sollevatore telescopico rotativo

Tipo	Peso	Forza alzata (t)	Altezza max. (m)
RTH 4.18 Smart	15,1	4	17,6
RTH 5.18 Smart	15,1	5	17,5
RTH 5.21 Smart / SH	16,1	5	20,7
RTH 5.23 Smart / SH	16,7	5	22,6
RTH 5.25 Smart / SH	16,7	5	24,6
RTH 6.24 S	18,9	6	23,7
RTH 6.26 SH	19,4	6	25,8
RTH 6.30 SH	21,5	6	29,9
RTH 6.35 SH	23,8	6	34,7
RTH 6.39 SH	23,8	6	38,7
RTH 6.46 SH	29,3	6	45,6



Sollevatore telescopico impiego pesante

Tipo	Peso	Forza alzata (t)	Altezza max. (m)
HTH 10.10	13,9	10	9,5
HTH 16.10	20,2	16	9,7
HTH 23.11	28,5	23	10,7
HTH 27.11	35,5	27	10,8
HTH 30.12	40,9	30	11,7
HTH 35.12	45	35	11,7
HTH 45.14	58	45	14



Sollevatore telescopico fisso

Tipo	Peso	Forza alzata (t)	Altezza max. (m)
TH 6.20	14,5	6	19,2



Boat Eagle

Tipo	Peso	Forza alzata (t)	Altezza max. (m)
Boat Eagle 509	22,3	5	9
Boat Eagle 512	22,3	5	12




FRANTOMAZIONE / INERTI

Con la nostra ampia gamma di marchi, siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze individuali. Sviluppiamo soluzioni ottimali in base alle vostre esigenze, e vi offriamo consulenza nella progettazione delle vostre imprese. Siamo partner competenti ed a vostra completa disposizione.




Tipo	Peso	Apertura	Riduzione	T/H
PT 600 / E ^(PS)	64	1200×820	75-200	600
PT400X opzione griglia posteriore ^(PS)	45	1100×700	50-150	400
PT 300 ^(PS)	33	1000×600	40-145	280
MT HA ^(PS)	28	900×600	40-100	200
SKID960V Diesel/elettrico ^(CE)	22 / 24	900×600	40-140	200
9000 JC ^(PF)	24	850×500	40-85/55-100	200
SKID 9X Diesel/elettrico ^(CE)	15 / 17	920×250	(12<) 32-70	40
TRAK 7TX (cingoli) ^(CE)	19	700×500	30-140	130
SKID 7X Diesel/elettrico ^(CE)	13 / 15	700×500	30-140	130
TRAK 9TX (cingoli) ^(CE)	29	900×600	30-185	200

^(PS) Powerscreen ^(PF) Portafill ^(CE) CityEquip



Tipo	Peso	Cono (Ø)	Riduzione	T/H
MXT 1500 ^(PS)	89	1500	35-64	950
MXT 1400 ^(PS)	61	1380	6-75	590
MXT 1300 ^(PS)	48	1300	24-44	350
MXT 1150 ^(PS)	44	1150	45-80	300
MXT 1000 / SR ^(PS)	32 / 38	1000	18-36	230
8000 CC / -R ^(PF)		800	16-32	130

^(PS) Powerscreen ^(PF) Portafill



Tipo	Peso	Apertura	Riduzione	T/H
TP 550 / SR ^(PS)	56 / 67	1360×800	35-100	500
TP 320 / SR ^(PS)	34 / 46	1130×800	20-75	320
TP 260 / SR ^(PS)	25 / 34	860×610	20-55	250
7000 IC / R ^(PF)	19 / 24	810×600	20-60	180

^(PS) Powerscreen ^(PF) Portafill

Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia (m³)	T/H
WR 2400 2D (TRIPLESHAFT) (PS)	43 / 45	6100×1930	10	800
WR 2100 2D (TRIPLESHAFT) (PS)	36	4880×1500	7	700
WR 1800 2D (PS)	30	4880×1500	7	600
WR 1400X / E 2D (PS)	28	3600×1250	7	500
WR 1200 (PS)	17	3600×1170	5	300
WR 800 2D (PS)	17	2770×1220	3	280
WR 600 2D (PS)	12	2340×1170	3	250
5000 CT 2D (PF)	13	2400×1200	4	280
POWERTRAK 750 1D (PS)	19	4500×2750	5	600
2000CT 1-2D (PF)	10	2290×1810	senza	200

(PS) Powerscreen (PF) Portafill



Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia (m³)	T/H
CH 2200 2D o 3D (PS)	35 / 37	6100×1530	8	600
CH 2100X 2D o 3D (PS)	35 / 37	6100×1530	8	600
CH 1700 2D o 3D W/T (PS)	25-30	4800×1530	8	500
CH 1400 2D W/T (PS)	22 / 25	3300×1530	8	400
6000 XT 2D o 3D Diesel/elettrico (PF)	21 / 24	4900×1200	4	500
CH 600 2D W/T (PS)	14 / 15	2440×1220	7	200
CH 400 2D W/T (PS)	11 / 13	2440×1220	4	200
3000 ST 2D (PF)	11	2440×1220	3	280

(PS) Powerscreen (PF) Portafill



Vaglio per materiali incollati


Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia (m³)	T/H
CH 2100X BIVITEC 2D	36	5880×1550	8	400
WR 2100 SPALECK 2D o 3D	34 / 35	4880×1550	7	700



Vaglio orizzontale

Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia (m³)	T/H
H6203 / R 3D (PS)	47	6100×1930	8	800
CITYHORIZON 3D 6M (CE)	19	6100×1930		800
CITYHORIZON 2D 5M (CE)	15	4880×1560		600


(PS) Powerscreen (CE) CityEquip



Vaglio a tamburo

Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia (m³)	T/H
4000T 4M (PF)	14	4200×Ø1500	3	150
4000W 4M (PF)	12	4200×Ø1500	3	150
CITYTROMMEL 6M elettrico (CE)	5	6000×Ø2000	2	200
CITYTROMMEL 5M elettrico (CE)	5	5000×Ø1800	2	150
CITYTROMMEL 4M elettrico (CE)	5	4200×Ø1400	2	100

(PF) Portafill (CE) CityEquip



Impianto Selezione dei metalli

Tipo	Peso	Larghezza nastro	T/H	Poli
CITYSORT NE 1000 Diesel/elettrico	9 / 10	1000	100	6/10/18
CITYSORT NE 1500 Diesel/elettrico	9 / 10	1600	100	6/10/18





Impianto ad aria

Tipo	Peso	Larghezza nastro	T/H	Settore (mm)
AIRBASIC 1600 Diesel/elettrico	6	1600	180	da (10<) 20 WESTERIA ventilatore
AIRMASTER 1200 Diesel/elettrico	7 / 8	1200	150	
AIRMASTER 1600 Diesel/elettrico	7 / 9	1600	180	
AIRCRAWLER 1200 (cingoli)	12	1200	150	
AIRCRAWLER 1600 (cingoli)	12	1600	180	

Impianto a separatore per materiale leggero

Tipo	Peso	Vite	T/H	Settore (mm)
HYDROMASTER elettrico	6	6000×Ø1000	130	5-80



PORTAFILL Lavaggio del materiale

Tipo	Peso	Superficie di selezione
3000 ST Vaglio con lavaggio ad acqua	11	2440×1220
6000 XT 2D o 3D con lavaggio ad acqua	21 / 24	4900×1200



Diversi

Tipo	Peso	Superficie di selezione	Tramoglia	T/H
SCREEN 920 I 1D (8-70MM) 1 o 2 nastro, elettrico	4 / 5	900×2000	diretto	120

Tipo	Peso	Altezza (m)	Lunghezza nastro (m)	m³/h
Nastri trasportatori	2-7	7-11	15-23	300-900

Elementi montabili a macchine mobili o semi-mobili:

Imbuto / tramoglia
 Frantumatore
 Griglie per vagliatura
 Pulizia del materiale
 Lumaca per sabbia
 Sistema a ciclone
 Griglie anti acqua
 Griglie di tutti tipi



POMPAGGIO CLS

Innovazioni, nuove tecnologie, i sistemi brevettati e l'elevata qualità dei prodotti sono la chiave dell'alta affidabilità e dell'utilizzo economico ed ecologico delle nostre macchine. Una nuova era, una nuova generazione - dove la tecnologia incontra l'ecologia.



CIFA Betoniera su camion

Tipo	Capienza (m³)	Linia acqua (l)	Peso (kg)
SL 4	4	5000	3000
SL 7 / SLA 7	7	7800	3157 / 3542
SL 8 / SLA 8	8	9000	3718 / 4185
SL 9 / SLA 9	9	10200	3966 / 4466
SL 10 / SLA 10	10	10800	4172 / 4672
SL 12 / SLA 12	12	12700	4374 / 4874
SLX 8	8	9000	3270
SLX 9	9	10200	3350
SLX 10	10	10800	3610
ENERGYA E8	8	9000	4600
ENERGYA E9	9	10200	4900

SL=Pres a di forza
SLA=Motore separato
SLX=Versione leggera
ENERGYA = Hybrid Plug-In



CIFA Betoniere combinate

Tipo	Capienza (m³)	Quantità dei bracci / tipo	Diametro dei tubi	Altezza / Lunghezza massima (m)	Aggregato pompa tipo	Potenza max. (m³/h) / pressione max. (bar)	Telaio del camion
MK 24.4	7	3 / Z	DN 100	23.5 / 19.5	PB 607 S7	61 / 71	8×4
MK 25 H	7	4 / Z	DN 100	24.2 / 20.2	PB 607 CC EPC o PB 607 S7	61 / 71	8×4 o 10×4/6
MK 28 L	7 o 9	4 / Z	DN 100	28.1 / 24.1	PB 607 S7 o PB 808 S7	61 / 71	
MK 28 L - 5"	7 o 9	4 / Z	DN 125	28.1 / 24.1		81 / 81	
MK 32 L	7 o 9	4 / Z	DN 100	31.2 / 27.2			

MK 25 H = 2 elementi in fibra di carbonio!

Tipo	Quantità dei bracci / tipo	Diametro dei tubi	Altezza / Lunghezza massima (m)	Apertura minima in altezza	Aggregato pompa tipo	Potenza max. (m³/h) / pressione max. (bar)	Telaio del camion
K 20 L	4 / ZR	DN 125	19.75 / 16.1	3,95	PA 709 F8	70 / 85	4×2
K 24 L	4 / ZR	DN 125	23.59 / 19.9	4,96	HP 907 H	90 / 70	4×2 oppure 6×4
K 30 L	4 / Z	DN 125	29.7 / 25.6	7,5	HP 1608 EC	160 / 80	6×4
K 31 L	5 / Z	DN 125	30.5 / 26.2	5,7	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oppure 8×4
K 35 L	5 / Z	DN 125	34.4 / 30.1	7,1	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oppure 8×4
K 36 L	4 / Z	DN 125	35.6 / 31.2	8,4	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oppure 8×4
K 37 L	5 / RZ	DN 125	36.1 / 31.8	7,8	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 38 L	4 / Z	DN 125	37.5 / 33.4	9,1	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 42 L	5 / RZ	DN 125	41.1 / 36.8	8,8	HP 1608 EC	160 / 80	8×4
K 55 L	5 / RZ	DN 125	54.3 / 49.1	12,2	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 40 H	5 / RZ	DN 125	39.1 / 34.5	8,6	HP 1608 EC	160 / 80	6×4 oppure 8×4
K 45 H	5 / RZ	DN 125	44.1 / 39.8	8,1	HP 1608 EC	160 / 80	8×4 oppure 10×4/6
K 53 H	5 / RZ	DN 125	52.1 / 47.1	14,3	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 60 H	6 / RRZ	DN 125	59.1 / 54.1	14,2	HP 1808 ECX	180 / 83	10×4/6
K 80 H	7 / RRZ	DN 125	79.5 / 74.5	15,7	HP 1808 ECX	180 / 83	speciale

K 40 H - K 80 H = 2 - 4 elementi in fibra di carbonio!



CIFA Pompe del beton su rimorchio

Tipo	Motore tiop	Potena motore (kW)	Potenza max. (m³/h) / pressione max. (bar)	Peso (kg)
PC 307 D6	Diesel IIIB + FAP	55	30 / 70	2980
PC 307 E6	Elettrico	30	30 / 70	2890
PC 506/309 D6	Diesel IIIB + FAP	74	52 / 57 (34 / 91)	3270
PC 506/309 E6	Elettrico	55	52 / 57 (34 / 91)	3150
PC 607/411 D6	Diesel IIIB + FAP	85	60 / 67 (40 / 105)	3350
PC 607/411 E6	Elettrico	75	60 / 67 (40 / 105)	3200
PC 709/415 D8	Diesel IV Final	130	70 / 90 (46 / 140)	6640
PC 709/415 E8	Elettrico	110	70 / 90 (46 / 140)	5500
PC 907/612 D8	Diesel IV Final	130	87 / 66 (51 / 119)	6640
PC 907/612 E8	Elettrico	110	87 / 66 (51 / 119)	5500



CIFA Modello Mining

Tipo	Volume (m³)	Linia acqua (l)	Motore	Potenza (kW)	Peso a vuoto (kg)
COUGAR 4	4	4000	Diesel IIIB + FAP	121	10000



CIFA Spruzzatori di cemento

Tipo	Costruzione	Funionamento	Altezza / lunghezza massima (m)	Portata max. (m³)	Pressione di lavoro (bar)	Peso incluso compressore
CSS-3EVO	Robot spuzzante	Diesel + Elettrico	18 / 16.8	5 - 30	65	15000
CST 8.20	Motore spruzzante	Elettrico	10 / 8	5 - 30	65	9500
PCS 209 D6	Rimorchio	Diesel		0 - 20	90	2500 kg senza compressore



ACCESSORI

Nessun lavoro è troppo duro con il giusto attrezzo. Per ogni utilizzo, il giusto accessorio.




Mantovanibenne® Pinze polverizzatore con rotazione RP-IT

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Pressioni (bar)
RP10-IT	10 - 18	1100	100 - 180	300 - 350
RP20-IT	18 - 26	2000	180 - 200	300 - 350
RP30-IT	26 - 32	2850	200 - 220	300 - 350
RP40-IT	32 - 45	4100	220 - 280	300 - 350
RP50-IT	45 - 60	5200	280 - 320	300 - 350
RP80-IT	60 - 90	8200	500 - 600	300 - 350



Mantovanibenne® Pinze polverizzatore fissi MCP-IT

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Pressioni (bar)
MCP600-IT	10 - 18	1050	100 - 180	280 - 320
MCP800-IT	18 - 25	2200	180 - 220	280 - 320
MCP910-IT	25 - 35	3100	220 - 280	280 - 320
MCP1000-IT	35 - 45	4200	280 - 320	280 - 320
MCP1300-IT	60 - 80	8000	500 - 600	320 - 350



Mantovanibenne® Cesoie SH Eagle II

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Pressioni (bar)
SH25R	4 - 6	380	60 - 100	200 - 250
SH50R	6 - 9	650	90 - 120	250 - 300
SH100R	10 - 12	1100	90 - 110	250 - 300
SH130R	13 - 17	1220	90 - 110	250 - 300
SH180R	18 - 27	2100	150 - 200	320 - 350
SH310R	28 - 39	3300	200 - 250	320 - 350
SH410R	39 - 50	4700	250 - 300	320 - 350
SH550R	51 - 65	5750	275 - 375	320 - 350
SH700R	70 - 90	7700	500 - 600	320 - 350
SH900R	91 - 110	10100	600 - 700	320 - 350
SH1500R	110 - 170	15000	800 - 1000	320 - 350
SH2000B	170 - 200	21500	800 - 1000	320 - 350

Mantovanibenne® Pinze demolitore – selezionatore SGR

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Apertura massima (mm)	Pressioni (bar)
SGR150	1 - 2,5	140	920	180 - 200
SGR450	5 - 8	620	1500	200 - 250
SGR600	7 - 11	700	1650	250 - 300
SGR850	10 - 15	825	1700	300 - 320
SGR1000	14 - 18	1330	2000	300 - 350
SGR1100	16 - 20	1400	2000	300 - 350
SGR1200	18 - 22	1480	2000	300 - 350
SGR1500	21 - 25	1570	2100	300 - 350
SGR1900	25 - 30	2320	2250	300 - 350
SGR2500	30 - 35	2600	2285	300 - 350
SGR2700	35 - 40	2690	2300	300 - 350



Mantovanibenne® Pinze da demolizione


Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Apertura massima (mm)	Forza di chiusura (kN)
CRH440	3 - 6	290	440	440




Mantovanibenne® Pinze da demolizione CR

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, incl. attacco)	Apertura massima (mm)	Pressioni (bar)
CR2	2 - 4	240	360	180 - 220
CR5	5 - 14	530	450	200 - 250
CR15	14 - 18	1500	920	280 - 320
CR20	18 - 24	2000	1050	280 - 320
CR26	24 - 35	2480	1100	280 - 320
CR40	35 - 50	4100	1350	280 - 320
CR15R*	14 - 18	1550	920	280 - 320
CR20R*	18 - 24	2050	1050	280 - 320
CR26R*	24 - 35	2550	1100	280 - 320
CR40R*	35 - 50	4200	1350	280 - 320
CR80R*	70 - 90	8250	1750	320 - 350
CR100R*	90 - 130	11000	2000	320 - 350

* Rotazione idraulica a 360°



Pinze da demolizione TopCut



Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, escl. attacco)	Forza di taglio massimo (t)	Pressioni (bar)
TC550 U	> 16	1900	287	350
TC700 U	> 20	2550	330	350
TC800 U	> 24	3300	387	350
TC840 H	> 26	3420	387	350
TC1100 U	> 45	6700	620	350

Pinze per sassi-blocchi Lobster



Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, escl. attacco)	Apertura massima (mm)	Pressioni (bar)
LO2.0	10 - 14	750	1550	320
LO2.5	14 - 20	1190	1700	350
LO3.0	20 - 27	1690	1860	350
LO4.0	24 - 28	1770	1860	350
LO5.0	28 - 38	2255	2250	350
LO6.0	38 - 46	2750	2400	350
LO6.5	46 - 70	ca. 5000	2900	350
LO7.0	70 - 90	ca. 6400	3400	350

Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, escl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Frequenza battiti (bpm)
FX15	0.5 - 1.5	69	10 - 22	600 - 1500
FX25	1 - 2.5	101	18 - 32	600 - 1500
FX35	1.5 - 4	146	24 - 42	600 - 1300
FX45	2.5 - 5.5	187	30 - 56	600 - 1100
FX55	4 - 7	245	40 - 72	500 - 1100
F6	5 - 9	365	50 - 90	650 - 1600
F9	6 - 12	353	65 - 110	400 - 1400
FXJ125	9 - 16	850	70 - 120	400 - 1000
FXJ175	12 - 21	1015	100 - 160	450 - 900
FXJ275	18 - 30	1775	145 - 220	350 - 620
FXJ375	25 - 42	2525	170 - 260	300 - 550
FXJ475	33 - 55	3205	200 - 300	250 - 450



Tipo	Peso macchina (t)	Peso (kg, escl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Frequenza battiti (bpm)
XR10	7 - 10	930	60	1500
XR15	11 - 16	1550	120	1400
XR20	18 - 24	2200	160	1400
XR30	24 - 30	2800	180	1300
XR40	32 - 40	3600	200	1200
XR50	42 - 55	5000	250	1000
XR60	55 - 70	5700	280	1000
XR80	70 - 100	8700	380	1000
XR120	100 - 150	11000	600	1000
XR42	32 - 40	4200	200	1100
XR52	40 - 55	4900	270	1100
XR82	70 - 90	10000	420	750



Tipo	Peso machina (t)	Peso (kg, escl. attacco)	Consumo olio (l/min)	Frequenza battiti (bpm)
6V	0.5 - 2	55	18 - 25	800 - 1200
8V	0.8 - 2.5	120	15 - 35	550 - 1000
17V	1.5 - 4	187	23 - 70	600 - 1500
40V	3 - 6.5	260	35 - 70	550 - 1300
60V	4.5 - 8	330	40 - 110	380 - 1100
70V	4.5 - 8	495	45 - 100	400 - 1100
80V	6 - 10	545	50 - 110	350 - 1000
100DP	8 - 12.5	800	75 - 120	350 - 900
130DP	10 - 15	900	80 - 140	350 - 900
150DP	12 - 18	1150	100 - 150	320 - 700
180DP	16 - 22	1450	100 - 155	320 - 650
200DP	18 - 24	1580	120 - 170	320 - 600
220DP	20 - 26	1800	160 - 190	340 - 550
250DP	24 - 30	2000	150 - 210	270 - 500
300DP	24 - 36	2400	180 - 240	250 - 450
360DP	28 - 42	2700	200 - 260	230 - 470
450DP	34 - 50	3300	220 - 280	230 - 410
550DP	40 - 60	3800	240 - 320	230 - 550
750DP	60 - 100	7000	360 - 450	280 - 520





Contratti di manutenzione

Executive – il pacchetto per la protezione completa della vostra macchina

Oltre alle ispezioni sono garantite anche le riparazioni. Sono esclusi, danni da vandalismi, rotture per uso improprio, materiale di consumo, come ad esempio: pneumatici, catenarie, attrezzi e benne.

Premium – il pacchetto senza preoccupazioni

Grazie al pacchetto Premium potete concentrarvi sul vostro lavoro. Vi garantiamo una manutenzione periodica completa, eseguita dai nostri tecnici specializzati riducendo così al minimo i rischi di fermo macchina.

Parts – il pacchetto per il “fai da te”

Riceverete gratuitamente tutti i pezzi di ricambio necessari per la manutenzione regolare della vostra macchina e le riparazioni durante tutta la durata del contratto. In poche parole dovete solo effettuare la sostituzione.

KUHN Care+ – Garanzia prolungata

Effettuiamo le manutenzioni e vi regaliamo una garanzia supplementare di 1 anno. I pacchetti di manutenzione a prezzi fissi aumentano il valore e la durata della vostra macchina.



	KUHN Executive	KUHN Premium	KUHN Parts	KUHN Care+
Manutenzioni	✓	✓	-	✓
Riparazioni	✓	✓	-	-
Pezzi di ricambio	✓	✓	✓	-
Tempo di viaggio	✓	✓	-	-
Chilometri	✓	✓	-	-
Filtri anti particolato	✓	✓	-	-
Sistemi di sgancio rapido	✓	-	-	-
Condizioni di garanzia materiale escluso	✓	-	-	-

✓ Incluso - Escluso





La nostra offerta di servizio e competenza

Realizzazione di nuovi progetti

Vi consultiamo nelle vostre iniziative nel vostro settore

Consulenza su ogni nostro prodotto / settore

Valutiamo la giusta macchina per la vostra necessità

Assistenza tecnica sul posto

Garantiamo tempi brevi di riparazione / fermo macchina

Riparazioni / Servizi / Ispezioni

Noi teniamo al valore della vostra macchina

Finanziamenti

Vi offriamo diversi finanziamenti attrattivi

Consulenza del prodotto

Profonda conoscenza dei nostri prodotti grazie alla nostra decennale esperienza

Tecnologie innovative

Escavatori e Dozer con guida intelligente / Komtrax

Full-Line

Molteplicità di macchinari ed opzioni a disposizione per il vostro settore

Gestione dei rischi

Contratti di manutenzione / Manutenzioni a costi fissi / Komatsu CARE

Servizio assistenza


Vasta rete d'assistenza grazie ai nostri tecnici specializzati del pronto intervento

Prozesse

Azienda certificata ISO 9001

KUHN Svizzera SA – la nostra disponibilità

Tel. 033 439 88 22 / mail@kuhn-gruppe.ch



1 Heimberg

✂ werkstatt.heimberg@kuhn-gruppe.ch / Tel. 033 439 88 50
🚚 monteureinsatz@kuhn-gruppe.ch / Tel. 033 439 88 52

2 Granges

✂ atelier.romandie@kuhn-gruppe.ch / Tel. 021 946 28 46
🚚 monteureinsatz_west@kuhn-gruppe.ch / Tel. 021 946 28 46

3 Lommis

✂ werkstatt.lommis@kuhn-gruppe.ch / Tel. 052 369 60 30
🚚 monteureinsatz_ost@kuhn-gruppe.ch / Tel. 052 369 60 30



Innovazione, orientamento e consigli
ai clienti a loro vantaggio.

La nostra prestazione –
il vostro successo

Sede centrale

KUHN Schweiz AG / Bernstrasse 125 / casella postale 36 / CH-3627 Heimberg

Succursali

KUHN Schweiz AG / Hauptstrasse 3 / CH-9506 Lommis

KUHN SUISSE SA / Pra Charbon 38bis / Zone Industrielle / CH-1614 Granges