

KOMATSU

PELLES HYDRAULIQUES DE DÉMOLITION AVEC FLÈCHE MONOBLOC / DROITE

PC210LC-11

PC240LC/NLC-11

PC290LC/NLC-11

PC360LC/NLC-11

PC490LC-11

PELLES HYDRAULIQUES DE DÉMOLITION



DEMOLITION EXCAVATORS

PUISSANCE DU MOTEUR

123 kW (167 ch) - 270 kW (367 ch)

POIDS OPÉRATIONNEL

23.260 - 48.470 kg

POIDS DE L'ACCESSOIRE

2.500 - 6.100 kg

D'un seul coup d'œil

DEMOLITION EXCAVATORS



PUISSANCE DU MOTEUR

123 kW (167 ch) - 270 kW (367 ch)

POIDS OPÉRATIONNEL

23.260 - 48.470 kg

POIDS DE L'ACCESSOIRE

2.500 - 6.100 kg



PERFORMANCE DE DÉMOLITION EXCEPTIONNELLE

Équipement de travail

- Flèche monobloc (PC210 - PC490)
- Flèche droite (PC240 - PC360)
- Variété de longueur de balancier
- Deux circuits hydrauliques auxiliaires, dont un circuit de retour pour accessoires, installé d'usine

Confort élevé

- Cabine pressurisée
- Leviers avec boutons de commande proportionnels pour les accessoires
- Système optionnel de contrôle d'outil pour un réglage précis du débit et de la pression des accessoires
- Poste de commande à suspension pneumatique intégrale avec siège chauffant à dossier haut

Protections usage sévère

- Protections sous tourelle et protections latérales
- Protection de vérin de godet (en option)
- Bielle de godet renforcée
- Protection pour phare de flèche
- Protection train de chaîne pleine longueur (en option)

Équipement de sécurité

- Cabine Safety SpaceCab™ de démolition spéciale, conforme à la norme européenne EN474-1 annexe G
- OPG niveau 2 pour les protections avant et supérieure conformément à ISO 10262 avec charnière pour protection avant ouvrable
- Pare-brise et hayon de toit en verre de sécurité EN356 P5A
- Caméra additionnelle, installée côté droit



Le pack d'entretien complet
de votre machine Komatsu

Équipement de démolition



Pelles hydrauliques de démolition Komatsu avec flèche monobloc et flèche droite

Les pelles hydrauliques de démolition fabriquées dans les usines de Komatsu réduisent les temps d'arrêt au minimum, y compris dans l'environnement difficile d'un chantier de démolition. La vaste gamme d'équipements de sécurité dont ces machines sont équipées de série dépasse les exigences des réglementations actuelles et offre une tranquillité d'esprit réelle aux entrepreneurs en démolition d'aujourd'hui. La protection résistante de la machine installée d'usine et les circuits hydrauliques garantissent une durée de vie très longue, tout en présentant une image professionnelle à vos clients. Le système de contrôle de l'outil et la protection de vérin de godet, disponibles en option, permettent d'adapter facilement les machines à vos souhaits. Vous n'aurez désormais plus besoin que de l'outil de démolition – consultez votre distributeur Komatsu.



Protections latérales de tourelle usage sévère (15 mm) boulonnées de chaque côté de la tourelle, offrant une protection contre les débris au sol ou contre les chocs latéraux.



Le dessous de la structure supérieure est entièrement enveloppé de protections usage sévère sous tourelle (9 mm) pour une meilleure protection contre les débris au sol.



La protection de vérin de godet (en option), la timonerie renforcée et des détails tels que la protection résistante du phare de flèche complètent la protection générale.



La protection avant sur charnière offre un accès aisé pour le nettoyage du pare-brise. La cabine Safety SpaceCab™ de démolition est certifiée ROPS conformément à la norme ISO 12117-2:2008.



La grille soigneusement alignée assure une visibilité maximale avec une protection adéquate. Le pare-brise en une pièce est réalisé en verre de sécurité.



Le pare-brise et le hayon de toit sont équipés de verre de sécurité (conforme à la norme EN356 classe P5A). Le système de nettoyage/essuyage du hayon de toit est prévu de série.



Manipulateurs avec boutons de commande proportionnels pour les accessoires.




Le nouveau système de contrôle d'outil (en option), qui propose jusqu'à 16 présélections d'outils pour le débit et la pression d'huile, garantit une utilisation optimale des accessoires.



Les caméras arrière et latérale vous offrent une vue exceptionnellement dégagée de la zone autour de la machine sur le large moniteur de contrôle à haute résolution.

PC210LC-11



DIMENSIONS

PC210LC-11

A	Largeur hors-tout (structure supérieure)	2.735 mm
	Largeur totale de la structure supérieure (hors protections latérales)	2.705 mm
B	Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)	3.260 mm
	Hauteur hors-tout (hors OPG)	3.045 mm
C	Longueur hors-tout (corps de la machine)	5.215 mm
D	Longueur arrière	2.990 mm
	Rayon de rotation arrière	3.020 mm
E	Garde au sol (contrepoids)	1.085 mm
F	Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur)	2.765 mm
G	Garde au sol	440 mm
H	Longueur de chaîne au contact au sol	3.655 mm
I	Longueur de chaîne	4.450 mm
J	Voie des chaînes	2.380 mm
K	Largeur d'un patin	600, 700 mm
L	Larg. du châssis hors-tout avec patins de 600 mm	2.980 mm
	Larg. du châssis hors-tout avec patins de 700 mm	3.080 mm

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

FLÈCHE MONOBLOC

	Longueur balancier	2,9 m
M	Longueur pour transport	9.705 mm
N	Longueur sur sol (transport)	4.810 mm
O	Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3.135 mm


POIDS OPÉRATIONNEL (CA.)

Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol
600 mm	23.260 kg	0,49 kg/cm ²
700 mm	23.530 kg	0,42 kg/cm ²

Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,9 m, godet de 760 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

Flèche monobloc de démolition


RAYON D'ACTION



LONGUEUR BALANCIER		2,9 m
A	Hauteur maximale d'excavation	10.000 mm
B	Hauteur maximale de déversement	7.110 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	6.620 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5.980 mm
E	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6.370 mm
F	Portée maximale d'excavation	9.875 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	9.700 mm
H	Rayon de rotation minimal	3.040 mm
I	Hauteur max. de rotation min.	8.005 mm
Poids maximum recommandé au bout du balancier (LC)*		2.500 kg

* Y compris une marge de 500 kg pour les matières retenues dans les mâchoires de l'accessoire. Le poids est supposé s'exercer à l'axe du godet. Le fabricant d'accessoires est responsable de recommander les accessoires adéquats sur base des données disponibles relatives à la performance de la machine.

PC240LC/NLC-11



DIMENSIONS	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
	PC240LC-11	PC240NLC-11	PC240LC-11	PC240NLC-11
A Largeur hors-tout (structure supérieure)	2.735 mm	2.735 mm	2.735 mm	2.735 mm
Largeur totale de la structure supérieure (hors protections latérales)	2.705 mm	2.705 mm	2.705 mm	2.705 mm
B Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)	3.265 mm	3.265 mm	3.265 mm	3.265 mm
Hauteur hors-tout (hors OPG)	3.055 mm	3.055 mm	3.055 mm	3.055 mm
C Longueur hors-tout (corps de la machine)	5.305 mm	5.210 mm	5.305 mm	5.210 mm
D Longueur arrière	2.985 mm	2.985 mm	2.985 mm	2.985 mm
Rayon de rotation arrière	3.020 mm	3.020 mm	3.020 mm	3.020 mm
E Garde au sol (contrepoids)	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm
F Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur)	2.780 mm	2.780 mm	2.780 mm	2.780 mm
G Garde au sol	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
H Longueur de chaîne au contact au sol	3.845 mm	3.655 mm	3.845 mm	3.655 mm
I Longueur de chaîne	4.640 mm	4.450 mm	4.640 mm	4.450 mm
J Voie des chaînes	2.580 mm	2.380 mm	2.580 mm	2.380 mm
K Largeur d'un patin	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm
L Larg. du châssis hors-tout avec patin de 600 mm	3.180 mm	2.980 mm	3.180 mm	2.980 mm
Larg. du châssis hors-tout avec patin de 700 mm	3.280 mm	3.080 mm	3.280 mm	3.080 mm

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
	PC240LC-11	PC240NLC-11	PC240LC-11	PC240NLC-11
Longueur balancier	2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
M Longueur pour transport	10.040 mm	9.965 mm	10.650 mm	10.615 mm
N Longueur sur sol (transport) PC240LC-11	6.115 mm	5.390 mm	7.525 mm	6.880 mm
Longueur sur sol (transport) PC240NLC-11	6.020 mm	5.260 mm	7.430 mm	6.785 mm
O Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3.295 mm	3.185 mm	3.220 mm	3.320 mm



POIDS OPÉRATIONNEL (CA.)

PC240LC-11		FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol	
600 mm	25.930 kg	0,52 kg/cm ²	26.140 kg	0,52 kg/cm ²	
700 mm	26.230 kg	0,45 kg/cm ²	26.440 kg	0,45 kg/cm ²	
PC240NLC-11		FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol	
600 mm	25.330 kg	0,53 kg/cm ²	25.540 kg	0,53 kg/cm ²	
700 mm	25.630 kg	0,46 kg/cm ²	25.840 kg	0,46 kg/cm ²	

Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 3,0 m, godet de 1.070 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

Flèche monobloc / droite de démolition


RAYON D'ACTION



PC240LC/NLC-11		FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Longueur balancier		2,5 m	3,0 m	2,5 m	3,0 m
A	Hauteur maximale d'excavation	9.790 mm	10.000 mm	12.320 mm	12.840 mm
B	Hauteur maximale de déversement	6.860 mm	7.035 mm	9.170 mm	9.740 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	6.320 mm	6.920 mm	4.860 mm	5.400 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5.130 mm	6.010 mm	3.720 mm	4.410 mm
E	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6.100 mm	6.700 mm	4.665 mm	5.230 mm
F	Portée maximale d'excavation	9.480 mm	10.180 mm	10.650 mm	11.190 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	9.670 mm	10.020 mm	10.470 mm	11.030 mm
H	Rayon de rotation minimal	3.320 mm	3.450 mm	2.520 mm	2.545 mm
I	Hauteur max. de rotation min.	8.160 mm	8.110 mm	9.570 mm	9.530 mm
Poids maximum recommandé au bout du balancier (NLC)*		2.900 kg	2.600 kg	2.100 kg	1.900 kg
Poids maximum recommandé au bout du balancier (LC)*		3.300 kg	3.000 kg	2.500 kg	2.300 kg

* Y compris une marge de 500 kg pour les matières retenues dans les mâchoires de l'accessoire. Le poids est supposé s'exercer à l'axe du godet. Le fabricant d'accessoires est responsable de recommander les accessoires adéquats sur base des données disponibles relatives à la performance de la machine.

PC290LC/NLC-11



DIMENSIONS	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
	PC290LC-11	PC290NLC-11	PC290LC-11	PC290NLC-11
A Largeur hors-tout (structure supérieure)	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm	2.750 mm
Largeur totale de la structure supérieure (hors protections latérales)	2.705 mm	2.705 mm	2.705 mm	2.705 mm
B Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)	3.395 mm	3.395 mm	3.395 mm	3.395 mm
Hauteur hors-tout (hors OPG)	3.180 mm	3.180 mm	3.180 mm	3.180 mm
C Longueur hors-tout (corps de la machine)	5.465 mm	5.465 mm	5.465 mm	5.465 mm
D Longueur arrière	2.985 mm	2.985 mm	2.985 mm	2.985 mm
Rayon de rotation arrière	3.020 mm	3.020 mm	3.020 mm	3.020 mm
E Garde au sol (contrepoids)	1.215 mm	1.215 mm	1.215 mm	1.215 mm
F Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur)	2.895 mm	2.895 mm	2.895 mm	2.895 mm
G Garde au sol	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
H Longueur de chaîne au contact au sol	4.030 mm	4.030 mm	4.030 mm	4.030 mm
I Longueur de chaîne	4.955 mm	4.955 mm	4.955 mm	4.955 mm
J Voie des chaînes	2.590 mm	2.390 mm	2.590 mm	2.390 mm
K Largeur d'un patin	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm
L Larg. du châssis hors-tout avec patin de 600 mm	3.190 mm	2.990 mm	3.190 mm	2.990 mm
Larg. du châssis hors-tout avec patin de 700 mm	3.290 mm	3.090 mm	3.290 mm	3.090 mm

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT	FLÈCHE MONOBLOC			FLÈCHE DROITE		
	2,65 m	3,2 m	3,5 m	2,65 m	3,2 m	3,5 m
M Longueur pour transport	10.320 mm	10.265 mm	10.275 mm	10.620 mm	10.580 mm	10.545 mm
N Longueur sur sol (transport) PC290LC-11	6.425 mm	5.625 mm	5.350 mm	7.240 mm	6.550 mm	6.445 mm
Longueur sur sol (transport) PC290NLC-11	6.425 mm	5.625 mm	5.350 mm	7.240 mm	6.550 mm	6.445 mm
O Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3.425 mm	3.340 mm	3.375 mm	2.990 mm	3.025 mm	3.325 mm



POIDS OPÉRATIONNEL (CA.)

PC290LC-11	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol
600 mm	30.480 kg	0,58 kg/cm²	30.620 kg	0,58 kg/cm²
700 mm	30.880 kg	0,50 kg/cm²	31.020 kg	0,50 kg/cm²
PC290NLC-11	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol
600 mm	30.380 kg	0,58 kg/cm²	30.520 kg	0,58 kg/cm²
700 mm	30.780 kg	0,50 kg/cm²	30.920 kg	0,50 kg/cm²

Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 3,2 m, godet de 1.300 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

Flèche monobloc / droite de démolition


RAYON D'ACTION



PC290LC/NLC-11		FLÈCHE MONOBLOC			FLÈCHE DROITE		
	Longueur balancier	2,65 m	3,2 m	3,5 m	2,5 m	3,2 m	3,5 m
A	Hauteur maximale d'excavation	9.985 mm	10.345 mm	10.355 mm	12.500 mm	13.000 mm	13.300 mm
B	Hauteur maximale de déversement	7.040 mm	7.370 mm	7.435 mm	9.180 mm	9.725 mm	9.940 mm
C	Profondeur maximale d'excavation	6.360 mm	6.915 mm	7.220 mm	4.580 mm	5.130 mm	5.425 mm
D	Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5.365 mm	6.135 mm	5.110 mm	3.420 mm	4.240 mm	4.495 mm
E	Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6.175 mm	6.755 mm	7.070 mm	4.395 mm	4.965 mm	5.275 mm
F	Portée maximale d'excavation	10.095 mm	10.635 mm	10.890 mm	10.880 mm	11.430 mm	11.700 mm
G	Portée max. d'excavation au niveau du sol	9.905 mm	10.455 mm	10.715 mm	10.700 mm	11.260 mm	11.530 mm
H	Rayon de rotation minimal	3.740 mm	3.680 mm	3.740 mm	2.790 mm	2.770 mm	2.870 mm
I	Hauteur max. de rotation min.	8.500 mm	8.420 mm	8.410 mm	9.590 mm	9.550 mm	9.560 mm
	Poids maximum recommandé au bout du balancier (NLC)*	3.400 kg	3.100 kg	3.000 kg	2.800 kg	2.600 kg	2.400 kg
	Poids maximum recommandé au bout du balancier (LC)*	3.800 kg	3.500 kg	3.300 kg	3.200 kg	2.900 kg	2.800 kg

* Y compris une marge de 500 kg pour les matières retenues dans les mâchoires de l'accessoire. Le poids est supposé s'exercer à l'axe du godet. Le fabricant d'accessoires est responsable de recommander les accessoires adéquats sur base des données disponibles relatives à la performance de la machine.

PC360LC/NLC-11



DIMENSIONS	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
	PC360LC-11	PC360NLC-11	PC360LC-11	PC360NLC-11
A Largeur hors-tout (structure supérieure)	3.025 mm	3.025 mm	3.025 mm	3.025 mm
Largeur totale de la structure supérieure (hors protections latérales)	2.995 mm	2.995 mm	2.995 mm	2.995 mm
B Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)	3.365 mm	3.365 mm	3.365 mm	3.365 mm
Hauteur hors-tout (hors OPG)	3.160 mm	3.160 mm	3.160 mm	3.160 mm
C Longueur hors-tout (corps de la machine)	5.885 mm	5.885 mm	5.885 mm	5.885 mm
D Longueur arrière	3.405 mm	3.405 mm	3.405 mm	3.405 mm
Rayon de rotation arrière	3.445 mm	3.445 mm	3.445 mm	3.445 mm
E Garde au sol (contrepoids)	1.185 mm	1.185 mm	1.185 mm	1.185 mm
F Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur)	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm
G Garde au sol	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
H Longueur de chaîne au contact au sol	4.030 mm	4.030 mm	4.030 mm	4.030 mm
I Longueur de chaîne	4.955 mm	4.955 mm	4.955 mm	4.955 mm
J Voie des chaînes	2.590 mm	2.390 mm	2.590 mm	2.390 mm
K Largeur d'un patin	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm	600, 700 mm
L Larg. du châssis hors-tout avec patin de 600 mm	3.190 mm	2.990 mm	3.190 mm	2.990 mm
Larg. du châssis hors-tout avec patin de 700 mm	3.290 mm	3.090 mm	3.290 mm	3.090 mm

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
	PC360LC-11	PC360NLC-11	PC360LC-11	PC360NLC-11
Longueur balancier	2,6 m	3,2 m	2,6 m	3,2 m
M Longueur pour transport	11.180 mm	11.145 mm	11.425 mm	11.320 mm
N Longueur sur sol (transport) PC360LC-11	6.760 mm	5.935 mm	7.965 mm	7.045 mm
Longueur sur sol (transport) PC360NLC-11	6.760 mm	5.935 mm	7.965 mm	7.045 mm
O Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3.425 mm	3.340 mm	2.885 mm	3.095 mm



POIDS OPÉRATIONNEL (CA.)

PC360LC-11		FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol	
600 mm	36.660 kg	0,69 kg/cm ²	36.720 kg	0,69 kg/cm ²	
700 mm	37.040 kg	0,60 kg/cm ²	37.100 kg	0,60 kg/cm ²	
PC360NLC-11		FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol	Poids opérationnel	Pression au sol	
600 mm	36.560 kg	0,69 kg/cm ²	36.620 kg	0,69 kg/cm ²	
700 mm	36.940 kg	0,60 kg/cm ²	37.000 kg	0,60 kg/cm ²	

Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 3,2 m, godet de 1.650 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

Flèche monobloc / droite de démolition


RAYON D'ACTION



PC360LC/NLC-11	FLÈCHE MONOBLOC		FLÈCHE DROITE	
Longueur balancier	2,6 m	3,2 m	2,6 m	3,2 m
A Hauteur maximale d'excavation	9.965 mm	10.210 mm	12.470 mm	12.930 mm
B Hauteur maximale de déversement	6.895 mm	7.110 mm	9.140 mm	9.600 mm
C Profondeur maximale d'excavation	6.705 mm	7.380 mm	5.300 mm	5.940 mm
D Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5.880 mm	6.480 mm	4.160 mm	4.850 mm
E Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	6.520 mm	7.180 mm	5.110 mm	5.770 mm
F Portée maximale d'excavation	10.550 mm	11.100 mm	11.150 mm	11.740 mm
G Portée max. d'excavation au niveau du sol	10.355 mm	10.920 mm	10.970 mm	11.560 mm
H Rayon de rotation minimal	4.400 mm	4.310 mm	3.600 mm	3.550 mm
I Hauteur max. de rotation min.	8.570 mm	8.520 mm	9.845 mm	9.825 mm
Poids maximum recommandé au bout du balancier (NLC)*	3.900 kg	3.500 kg	3.300 kg	2.900 kg
Poids maximum recommandé au bout du balancier (LC)*	4.400 kg	3.900 kg	3.800 kg	3.300 kg

* Y compris une marge de 800 kg pour les matières retenues dans les mâchoires de l'accessoire. Le poids est supposé s'exercer à l'axe du godet. Le fabricant d'accessoires est responsable de recommander les accessoires adéquats sur base des données disponibles relatives à la performance de la machine.

PC490LC-11



DIMENSIONS

PC490LC-11

A	Largeur hors-tout (structure supérieure)	3.025 mm
	Largeur totale de la structure supérieure (hors protections latérales)	2.995 mm
B	Hauteur hors-tout (sommet de la cabine)	3.520 mm
	Hauteur hors-tout (hors OPG)	3.360 mm
C	Longueur hors-tout (corps de la machine)	6.300 mm
D	Longueur arrière	3.605 mm
	Rayon de rotation arrière	3.645 mm
E	Garde au sol (contrepoids)	1.385 mm
F	Hauteur du corps de la machine (au dessus du capot moteur)	3.305 mm
G	Garde au sol	700 mm
H	Longueur de chaîne au contact au sol	4.350 mm
I	Longueur de chaîne	5.385 mm
J	Voie des chaînes (position de travail)	2.890 mm
K	Largeur d'un patin	600, 700 mm
L	Larg. du châssis hors-tout avec patins de 600 mm	3.490 mm - 2.990 mm
	Larg. du châssis hors-tout avec patins de 700 mm	3.590 mm - 3.090 mm

DIMENSIONS POUR LE TRANSPORT

FLÈCHE MONOBLOC

	Longueur balancier	2,9 m	3,4 m
M	Longueur pour transport	12.000 mm	11.930 mm
N	Longueur sur sol (transport)	7.620 mm	6.875 mm
O	Hauteur hors-tout (sommet de la flèche)	3.670 mm	3.635 mm


POIDS OPÉRATIONNEL (CA.)

Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol
600 mm	47.965 kg	0,84 kg/cm²
700 mm	48.465 kg	0,73 kg/cm²

Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 3,4 m, godet de 1.950 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein.

Flèche monobloc de démolition

RAYON D'ACTION



LONGUEUR BALANCIER	2,9 m	3,4 m
A Hauteur maximale d'excavation	10.350 mm	10.980 mm
B Hauteur maximale de déversement	7.145 mm	7.630 mm
C Profondeur maximale d'excavation	7.280 mm	7.755 mm
D Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale	5.635 mm	6.805 mm
E Profondeur max. d'excavation sur une longueur de 2,44 m	7.090 mm	7.615 mm
F Portée maximale d'excavation	11.445 mm	12.030 mm
G Portée max. d'excavation au niveau du sol	11.215 mm	11.810 mm
H Rayon de rotation minimal	4.810 mm	4.735 mm
I Hauteur max. de rotation min.	8.553 mm	9.824 mm
Poids maximum recommandé au bout du balancier (LC)*	6.100 kg	5.600 kg

* Y compris une marge de 1.300 kg pour les matières retenues dans les mâchoires de l'accessoire. Le poids est supposé s'exercer à l'axe du godet. Le fabricant d'accessoires est responsable de recommander les accessoires adéquats sur base des données disponibles relatives à la performance de la machine.

Équipements standards et optionnels

MOTEUR

Moteur diesel Komatsu, turbocompressé, injection directe à rampe commune haute pression	●
Conforme à la norme EU Stage IV	●
Ventilateur de type aspiration avec protection radiateur (PC490 avec ventilateur réversible)	●
Système automatique de préchauffage moteur	●
Système de prévention de surchauffe moteur	●
Commande régime moteur	●
Fonction auto-décélération	●
Arrêt moteur automatique réglable en cas de ralenti prolongé	●
Arrêt moteur par clé	●
Démarrage moteur pouvant être sécurisé par mot de passe	●

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Système hydraulique HydrauMind à centre fermé à détection de charge (E-CLSS)	●
Système de commande mutuelle de pompe et de moteur	●
Système de sélection de 6 modes de travail: mode puissance, mode économique, mode marteau, modes accessoire puissance et accessoires économique et mode levage	●
Fonction PowerMax	●
Leviers PPC réglables pour la commande du balancier, de la flèche, du godet et de la rotation, avec curseur proportionnel pour la commande des outils et 3 boutons auxiliaires	●
Préparation pour attache rapide hydraulique	●
Lignes hydrauliques supplémentaires	●
Circuit de retour pour accessoires	●
Système de contrôle d'outil	○

CHÂSSIS

Protections galets	●
Protection sous-châssis	●
Patins triple arête	●
Protection train de chaîne pleine longueur	○

TRANSMISSION ET FREINAGE

Translation hydrostatique, 3 vitesses avec changement de vitesse automatique et réductions finales de type planétaire, freins hydrauliques de stationnement et de translation	●
Leviers de commande type PPC et pédales pour translation et direction	●

CABINE

Cabine de démolition SpaceCab™ (à sécurité renforcée), avec protections FOPS Komatsu ISO 10262 niveau 2 à grande visibilité. Pare-brise et vitre de toit en verre laminé de sécurité, conformément aux normes EN356 Classe P5A, et EN474 partie 1; Annexe G.	●
Siège chauffant à haut dossier et suspension pneumatique avec support lombaire, accoudoirs réglables en hauteur montés sur console et ceinture de sécurité avec enrouleur	●
Climatisation automatique	●
Prise alimentation 12/24 V	●
Porte gobelets et porte revues	●
Caisson chaud et froid	●
Radio	●
Entrée auxiliaire (fiche MP3)	●
Nettoyage/essuyage de la vitre de toit	●
Essuie-glace inférieur	○

SERVICE ET ENTRETIEN

Désaération automatique du circuit carburant	●
Filtre à air à double élément avec auto-évacuateur de particules et indicateur de colmatage	●
KOMTRAX™ – Système de suivi à distance Komatsu (3G)	●
Komatsu CARE™ – Le pack d'entretien complet de votre machine Komatsu	●
Moniteur couleur compatible vidéo multi-fonctions avec système de contrôle de gestion de l'équipement (Equipment Management and Monitoring System, EMMS) et guidage pour une meilleure efficacité	●
Outillage premier secours	●
Points de service	○

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL

Biellette de godet renforcée	●
Flèche monobloc	○
Flèche droite (PC240/290/360)	○
Protection du vérin de godet	○
Godets Komatsu	○
Brise-roche hydrauliques Komatsu	○

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Conforme à la norme EN474-1 annexe G relative aux machines de démolition	●
Système de caméra vue arrière	●
Avertisseur sonore électrique	●
Avertisseur de surcharge	●
Alarme sonore de déplacement	●
Clapets de sécurité sur vérins de flèche	●
Clapet de sécurité sur vérin de balancier	●
Larges rampes d'accès et rétroviseurs	●
Coupe-circuit général	●
Cabine ROPS conformément à ISO 12117-2:2008	●
Commutateur d'arrêt d'urgence du moteur	●
Ceinture de sécurité avec voyant	●
Système de détection du point mort des manipulateurs et leviers	●
Protection frontale OPG niveau II (FOPS), à charnière	●
Protection OPG niveau II sur le dessus (FOPS)	●
Caméra additionnelle, installée côté droit	●

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

Phares de travail: 2 sur tourelle, 1 sur flèche (gauche) avec protections usage sévère	●
Phares de travail supplémentaires: 4 sur toit de cabine (avant), 1 sur toit de cabine (arrière), 1 sur flèche (droite), 1 sur contrepoids (arrière), gyrophare	○

AUTRES ÉQUIPEMENTS

Contrepoids standard	●
Points de graissage regroupés pour couronne d'orientation	●
Pompe électrique de remplissage carburant à coupure automatique	●
Protections latérales pour usage sévère	●
Protections à usage sévère sous la tourelle	●
Huile biodégradable pour installation hydraulique	○
Couleur client	○

Autres équipements sur demande

- équipements standards
- équipements optionnels

Votre partenaire Komatsu :

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

UFRSS18300 02/2017

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Toutes les spécifications sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.
Les illustrations peuvent différer des modèles standards. La version standard et les équipements dépendent du pays de diffusion de ces machines. Printed in Europe.
AdBlue® est une marque déposée de Verband der Automobilindustrie e.V.